

Улитка для двойной подгибки вшиваемой ленты (28,36 мм)

Для улитки 28мм:

Используемые строчки:
Цепочная строчка. Игла С3
Узкая правая закрывающая строчка -
Иглы С2-С3

Для улитки 36мм:

Используемые строчки:
Цепочная строчка. Игла С3
Узкая правая закрывающая строчка -
Иглы С2-С3

Инструкции:

Длина Стежка: 3-4
Нож: Заблокирован
Верхний петлитель: Отключен
Швейные столик: Применяется

Размер отрезаемой ленты:

Для улитки 28мм: Полоса 1-1\8 для тонких тканей, 1 для средних тканей.

Для улитки 36мм: Полоса 1-3\8 для тонких тканей, 1-1\4 для средних тканей.

Используйте тестовый образец для корректировки ширины ленты

1. Отрежьте полосу ткани требуемого размера.
2. Поднимите прижимную лапку. С помощью пинцета вставьте ленту в улитку.
3. Разместите подогнутую ленту под прижимной лапкой (предварительно вытянув ее до игл).
4. Поверните маховое колесо на 3 стежка, чтобы выполнить 3-2 стежка вручную, чтобы закрепить ленту.
5. Разместите ткань, к которой будет пришта лента, в месте подворота ленты.
6. Выровняйте положение ленты и ткани относительно игл.
7. Для получения наилучшего результата рекомендуется выполнить притачивание ленты на тестовом образце

